

**Metall u.Kunststoff E.G.**  
**Hausgerätehandel u. Service**  
Platanenstr. 20  
15370 Fredersdorf-Vogelsdorf

Ansprechpartner:  
Telefon: 03 34 39/7 94 44  
Fax: 03 34 39/7 94 43  
E-Mail: metallkunststoff@online.de



## WCA030 WCS Active D

EAN: 4002516335498 Artikel-Nr.: 11CA0301D Mat-Nr.: 11518990

**Preis: EUR 759,00**



### Ausstattung

#### Bauform

Säulenfähig• Side-by-Side• Unterschiebbar• Türanschlag: rechts

#### Bauart

Produktmarke: W1 Chrome Edition• Frontlader

#### Schleudern

Max. Schleuderdrehzahl: 1.400• Spülstop• Funktion "ohne Schleudern"

#### Design

Gerätfarbe: Lotosweiß• Blendenfarbe: Lotosweiß• Türdesign: Obsidianschwarz mit weißem Ring• Farbe Drehwahlschalter: Lotosweiß• Blendenausführung: schräg• Bedienungsart: Drehwahlschalter• Display: EasyControl gelb

#### Reinigungsleistung

CapDosing

#### Wäscheschonung

Schontrommel• Beladung in kg: 7,0• Nennkapazität für das Programm "eco 40-60" in kg: 7,0

#### Bedienkomfort

Startvorwahl bis zu 24h• Restzeitanzeige• AutoClean Einspülkasten• AddLoad

#### Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A - G): B• in kWh: 51• Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l: 45• Schleudereffizienzklasse: B• Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern): A• Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW: 72• Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität: 199• Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"• Mengenautomatik• Wassermengenzähler• Schaumregulierung• ProfiEco Motor

#### Waschprogramme

Baumwolle• Baumwolle mit Vorwäsche• Pflegeleicht• Feinwäsche• Wolle (Handwäsche)• Express 20• Dunkles/Jeans• Outdoor• Imprägnieren• Nur Spülen/Stärken• Pumpen/Schleudern• ECO 40-60

#### Extras

Kurz• Einweichen• Wasser plus• Zusätzlicher Spülgang

#### Qualität

Laugenbehälter: GlaronK

#### Sicherheit

Watercontrol-System• PIN-Code Verriegelung• Optische Schnittstelle

#### Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite): 596• Abmessungen in mm (Höhe): 850• Abmessungen in mm (Tiefe): 636• Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm: 1.054• Gerätetiefe ohne Tür (für Unterbau) in mm: 600• Gewicht in kg: 80• Gesamtanschlusswert in kW: 2,10-2,40• Spannung in V: 220-240• Absicherung in A: 10• Frequenz in HZ: 50• Länge der elektrischen Zuleitung in m: 2